

SEMIRIMORCHIO FURGONE

BASIC



LeciTrailer



PTT
 • Tara: 39.000 Kg.
 7.000 Kg. ±3%

DIMENSIONS

• **Lunghezza:** 13.690 mm.
 • **Larghezza:** 2.550 mm.
 • **Altezza ralla:** Da 1.130 mm. a 1.200 mm.
 • **Altezza esterna:** 4.030 mm.

TELAIO

- Longheroni a sezione variabile in acciaio ad alto limite elastico S 355.
- Traversine IPEA-80 ogni 400 mm.
- Collo da 120 mm a norma ISO 1726 . Longherine in profilato laminato a freddo con predisposizione ganci ferma carico a scomparsa.
- Barra paraincastro posteriore in alluminio.
- Sollevatori telescopici a doppia velocità.

GRUPPO ASSALI E SOSPENSIONI

- Sospensioni integrali.
- 3 assali da 9.000 kg. con freni a disco Ø 430.
- Sospensioni pneumatiche con molle ad aria.
- 6 pneumatici 385/65 R 22,5 montati su cerchi in acciaio.

IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO

- Impianto frenante a norme CE a 2 circuiti. EBS + RSS 2S/2M.
- Manettino manuale per la regolazione dell'altezza del piano di carico.
- Accoppiamenti pneumatici ISO con filtro incorporato.
- Impianto elettrico a 24V in ADP.
- 3 connessioni ISO: 2 a 7 poli (24N e 24S) e 1 a 15 poli.

- Gruppi ottici posteriori a 7 servizi completi di supporto targa.
- Segnale acustico di retromarcia.
- Luci laterali a Led.

PAVIMENTO

- Pavimento in multistrato antiscivolo con omega zincati.
- Pianale carrellabile 7.100 kg. DIN EN 283.
- *Optional pavimento in legno duro Kapur e omega zincati da 34 mm.

FINITURA

- Parti metalliche completamente granagiate (SA 2^{1/2}).
- Verniciatura in antiruggine bicomponente.
- Telaio in colore RAL a scelta utilizzando vernici poliuretatiche bicomponenti.
- Pannelli in plywood di colore RAL 9010.

CARROZZERIA

- **Altezza utile interna:** 2.700 mm.
- **Lunghezza utile:** 13.580 mm.
- **Larghezza utile:** 2.480 mm.

Struttura della furgonatura:

- Furgone in plywood in colore bianco RAL 9010 con pannelli da 20 mm laterali e sulla testata anteriore. Piantoni angolari anteriori con relativa cornice e portale posteriore in acciaio zincato. Testata completamente bianca. Protezione interna in multistrato sulla testata anteriore.
- Cornice esterna laterale inferiore in un unico pezzo in acciaio zincato.
- Zoccolo interno da 300 mm in acciaio zincato. Tetto traslucido con archetti di sostegno .Cremagliera ferma carico applicata H 1200 mm. Serranda posteriore in plywood.

EQUIPAGGIAMENTO

- Parafanghi singoli con sistema anti-spray.
- Para ciclisti laterali a norme CEE ribaltabili.
- Porta ruota di scorta singolo a cesto.
- Cunei e porta cunei.
- Chiavi dadi ruote.
- Tanica acqua in PVC da 30 lt.
- Cassetta attrezzi in PVC.
- Ganci nave.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Tetto isolato.
- Cremagliera ferma carico supplementare.
- Lamiera zincata di protezione pareti laterali H 700 mm.
- Porte posteriori in alluminio con doppie chiusure sottoporta.
- Porte posteriori in plywood con doppie chiusure esterne.
- Doppio piano di carico.
- Assali a tamburo.
- 1° assale sollevabile.
- 3° assale autosterzante.
- Porta bancali.
- Sponda caricatrice retrattile.
- Verniciatura della furgonatura in RAL a scelta.
- **VERSIONE A 2 ASSALI.**

